

Leistungserklärung

Nr. 1339 / 001 - 50/75/5

1. Produkttyp: **Betonplatten grau, 5 cm, Typ Dilru 7 ohne Fase**

DIN EN 1339

2. Typen-, Chargen oder Seriennummer(n):
Siehe CE-Kennzeichnung bzw. Lieferunterlagen

3. Verwendungszweck(e):
als Bodenbelag im Freien, in Räumen und als Dachbelag

4. Kontaktdaten Hersteller:
**Betonwerke Kuschnierz GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 80 – 84
22113 Oststeinbek**

5. Kontaktdaten Bevollmächtigter: **nicht relevant**

6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **4**

7. Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm: **nicht relevant**

8. Leistung der notifizierten Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung: **nicht relevant**

9. Erklärte Leistung des Bauprodukts:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technischer Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 1339 : 2003 / AC 2006
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	ausreichend	
Freisetzung von Asbest	nicht enthalten	
Bruchlast	Klassennummer 70, Kennzeichnung 7 charakteristische Bruchlast 7,0 kN, Mindestbruchlast 5,6 kN	
Biegezugfestigkeit	Klasse 3 (U)	
Gleit-/ Rutschwiderstand	ausreichend	
Wärmeleitfähigkeit	NPD (keine Leistung festgestellt)	
Dauerhaftigkeit / Witterungswiderstand	Klasse 3 (D)	

10. Rechtsverbindlichkeit:

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:



Olaf Kuschnierz / Geschäftsführer

Oststeinbek, den 01.07.2013



Betonwerke Kuschmierz GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 80 – 84
22113 Oststeinbek

05

EN 1339 : 2003 / AC 2006

**Betonplatten grau, 5 cm, Typ Dilru 7 ohne Fase
als Bodenbelag im Freien, in Räumen und als Dachbelag**

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A 1
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	ausreichend
Freisetzung von Asbest	nicht enthalten
Bruchlast	Klassennummer 70, Kennzeichnung 7 charakteristische Bruchlast 7,0 kN, Mindestbruchlast 5,6 kN
Biegezugfestigkeit	Klasse 3 (U)
Gleit-/ Rutschwiderstand	ausreichend
Wärmeleitfähigkeit	NPD (keine Leistung festgestellt)
Dauerhaftigkeit / Witterungswiderstand	Klasse 3 (D)

Leistungserklärung Nr. 1339 / 001 – 50/75/5

<http://www.kuschmierz-beton.de/downloads.html>

Nach DIN EN 1339

Herstellungsdatum

Ggf. Datum der frühesten Verwendung, sofern diese nach Auslieferung liegt

Klassen für Abriebwiderstand, Diagonalen, Maße und Bruchlast